



SKANDINAVIENS LEDANDE
ABSORBENTPRODUCENT

KÁRELHÁRÍTÁSI TERMÉKEK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

felelősség biztonság szakértelem

Közép-Kelet Európa régió kizárólagos
forgalmazója

Székhely: SANOL HUNGARY Kft.
H-1158 Budapest,
Hűtő utca 1.
HUNGARY

Adószám:
24165866-2-42

www.sanolcompany.eu

Kapcsolattartó: Seres Szilvia
Cím: 1158 Budapest, Hűtő utca 1.
Tel.: +36 (20) 563-2860
E-mail: hungary@sanolcompany.eu

Harbo T6 gyorstelepítésű önnyló merülőfal – SH-HT6-320-15

A Harbo önnyló merülőfal vízfelszíni olajszennyezés esetén alkalmazható gyorstelepítésű vészhelyzeti rendszer, amit azért fejlesztettek ki, hogy a lehető legrövidebb időn belül megállítsa az olaj terjedését. Könnyen mozgatható, kis tárolási helyigényű merülőfal, amelynek telepítésére bárki képes 15 percen belül mindenféle speciális segédeszköz nélkül.

Részletek

A felszíni vizeken bekövetkezett olajszennyezések azonnali, gyors körbekerítésére kifejlesztett gyorstelepítésű, önnyló merülőfal a legkorszerűbb lokalizációs eszköz, amely az olaj terjedésének azonnali megfékezésére és helyben tartására, szükség esetén mentesítő technológiához történő mozgatására, terelésére szolgál. Az olajszennyezések óriási károkat okozhatnak az elhúzódó reagálási idő miatt. Minél tovább tartanak a lokalizációs műveletek, annál nagyobb területen terjed szét a szennyezés, ezáltal kiterjedt károsodással fenyegetve a természetes és művi környezetet. Minél nagyobb szennyezett területet kell mentesíteni, a kárelhárítási költségek annál magasabbak lesznek.

A Harbo T6 gyorstelepítésű önnyló merülőfal percek alatt telepíthető a helyszínen akár egy kétfős személyzet által, ezzel jelentősen lecsökkentve a havária okozta károkat. Használatával az olajszennyezés a szennyező forrásnál, vagy ahhoz a lehető legközelebb a káresemény bekövetkezését követő legrövidebb idő belül lokalizálható. A kárelhárítási, olajmentesítési műveletek így sokkal idő, és költséghatékonyabban végezhetők el.

Csökkentse a kárt gyorsabb reagálással

- **GYORSASÁG:** A könnyű súly és hordozhatóság lehetővé teszi az azonnali reagálást – a szennyezés lokalizálása kevesebb, mint egy órán belül elvégezhető
- **EGYSZERŰ KEZELÉS:** Könnyen használható, csak két fős személyzet szükséges hozzá, képzés nélkül
- **KORSZAKALKOTÓ ÚJÍTÁS:** Eszközpark és személyzet helyszínre szállítása helyett ez a felszerelés helyben rendelkezésre állhat a gyors telepítésre
- **VÉSZHELYZETI KÁRMENTESÍTŐ:** Folyó-, állóvízi vízfelszíni olajszennyezések lokalizálása azonnal, nehéz gépek, eszközök és képzett kármentő személyzet helyszínre szállítása nélkül elvégezhető
- **HATÉKONYABB KÁRELHÁRÍTÁSI MŰVELETEK:** Javítja az olajszennyezés elleni védekezés olajmentesítési munkálatainak hatékonyságát azáltal, hogy az olaj a gyorsabb reagálásnak köszönhetően a kiömlés forrásánál körülhatárolható, megállítja a terjedést, ezáltal könnyebbé teszi az összegyűjtést
- **MÉRSÉKELTEBB KÖVETKEZMÉNYEK:** A hatékonyabb, gyorsabb lokalizáció segít megelőzni a költséges, nagy területeket érintő olajmentesítési műveleteket, a közüzemi leállásokat, a negatív közmegejtélést és a jogkövetkezményeket
- **OKOS KIALAKÍTÁS:** Strapabíró kivitel, hatékony védekezést tesz lehetővé a tengeri és édesvízi (folyami/állóvízi) környezetben egyaránt, akár nyílt vízi körülmények között is
- **KORLÁTLAN HOSSZ:** Bármekkora olajkiömlés körülhatárolható vele az egységek összekapcsolásával
- **KISEBB TÁROLÁSI HELYIGÉNY:** a hagyományos merülőfalakhoz képest harmada/ötöde-akkora hely szükséges a raktározásához, szállító járművön történő elhelyezéséhez, mozgatásához
- Egy terepjáró 150 m hossznyi merülőfal szállítására képes, egy 20 lábas konténerben 1520 m (1,5 km!) hossznyi merülőfal tárolható

A piacon elérhető leggyorsabban telepíthető és mozgatható, önnyló merülőfal forradalmasítja az olaj-kárelhárítást. Felszíni vizek olajszennyezése esetén a Harbo gyorsbeavatkozási merülőfal rendszer a legkiválóbb megoldás a lokalizációs műveletek elvégzésére. Az olajszennyezés katasztrófális méretűvé alakulhat, mikor a helyszínen nem áll rendelkezésre semmilyen eszköz, amellyel az olajterjedés azonnal megállítható.



SKANDINAVIENS LEDANDE
ABSORBENTPRODUCENT

KÁRELHÁRÍTÁSI TERMÉKEK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

felelősség biztonság szakértelem

Közép-Kelet Európa régió kizárólagos
forgalmazója

Székhely: SANOL HUNGARY Kft.
H-1158 Budapest,
Hűtő utca 1.
HUNGARY
www.sanolcompany.eu

Adószám:
24165866-2-42

Kapcsolattartó: Seres Szilvia
Cím: 1158 Budapest, Hűtő utca 1.
Tel.: +36 (20) 563-2860
E-mail: hungary@sanolcompany.eu

A kárelhárítást végző szervezetek helyszínre érkezésének kivárása helyett a Harbo merülőfal rendszer beszerzésével és készenlétbe helyezésével a gyorsbeavatkozású lokalizáció elvégzésének lehetősége jól biztosítható.

A Harbo önnyló merülőfal vízfelszíni olajszennyezés esetén alkalmazható gyorstelepítésű vészhelyzeti rendszer, amit azért fejlesztettek ki, hogy a lehető legrövidebb időn belül megállítsa az olaj terjedését. Könnyen mozgatható, kis tárolási helyigényű merülőfal, amelynek telepítésére bárki képes 15 percen belül mindenféle speciális segédeszköz nélkül.

Gyors reagálás: A hagyományos, nehéz, lassan, körülményesen szállítható és telepíthető eszközök érkezésére és a kármentő szakemberekre várakozás helyett a Harbo merülőfal rendszer közvetlenül a helyszínen elérhető, könnyen hordozható a gyors telepítés és megelőzés érdekében.

Minimális humán erőforrást igényel: A Harbo gyorstelepítésű merülőfal könnyedén vízre helyezhető 1 vagy 2 fő által.

Könnyített kivitel: Ez a könnyűsúlyú merülőfal a világ legkisebb tömegű olaj-körülhatároló lokalizációs eszköze. A tárolótok szerszámok nélkül nyitható. Ezzel szemben a hagyományos merülőfalak körülményesen mozgathatók és telepíthetők!

Különleges jellemzők

- TÁROLÁS TOKBAN: 15 méteres merülőfal egy ultrakönnyű tárolótokba hajtva
- KORLÁTLAN HOSSZ: Moduláris rendszere korlátlan hosszúságot tesz lehetővé, 15 méterenként gyorscsatlakozókkal rögzíthetők egymáshoz a merülőfalak
- STRAPABÍRÓ: 5 csomó sebességű folyóáramlatban, 3-as szintű tengeri hullámmásban és nyílt óceánon tesztelve
- KÖNNYŰ HASZNÁLAT: Könnyű, gyors telepítésre tervezve. Egyszerűen nyitható, és telepíthető
- KÖNNYŰ: A merülőfal és a tok együttesen csupán 20 kg
- TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ: Összehajtható, több alkalommal újra felhasználható kivitel
- ABSZORBENS ÚSZÓGÁT CSATLAKOZTATHATÓ: A Harbo merülőfalon 5 m-enként rögzítők találhatók abszorbens úszógátak csatlakoztatásához. Az abszorbens úszógát így a merülőfallal együtt a vízbe juttatható

Merülőfal technikai jellemzői	
Cikkszám:	SH-HT6-320-15
Merülőfal súlya:	920 gr/m
Összsúly:	32 cm
Gátkorona:	12 cm
Huzat/szoknya:	20 cm
Fogantyúk:	5 méterenként
Csatlakozó:	Harbo Boom ClickFast alumínium
Tároló jellemzői	
Tárolt merülőfal hossza:	15 m
Csomagolás:	strapabíró műanyag ház, lapra szerelhető
Tároló súlya:	19.6 kg (merülőfallal együtt)
Tároló méretei:	60 x 40 x 70 cm



SKANDINAVIENS LEDANDE
ABSORBENTPRODUCENT

KÁRELHÁRÍTÁSI TERMÉKEK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

felelősség biztonság szakértelem

Közép-Kelet Európa régió kizárólagos
forgalmazója

Székhely: SANOL HUNGARY Kft.
H-1158 Budapest,
Hűtő utca 1.
HUNGARY

Adószám:
24165866-2-42

www.sanolcompany.eu

Kapcsolattartó: Seres Szilvia
Cím: 1158 Budapest, Hűtő utca 1.
Tel.: +36 (20) 563-2860
E-mail: hungary@sanolcompany.eu

